
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 155

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 - KG, PVC-U (neplastifikuotas polivinilchloridas), Magnaplast Sp. zo.o., EN 1401-1.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
 - Žiūrėti markiruotę ant vamzdžio. Nuo D160 markiruojama ir vamzdžio viduje.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - PVC-U, EN 1401-1:2019, SN4, SN8. D110 mm – D500 mm.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 - PVC-U beslėgės išorės nuotekų sistemos.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie, Lenkija.
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
 - MAGNAPLAST Sp. z o.o Kauno filialas, Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
 - 1+
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
 - VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
 - Išduotas atitikties sertifikatas NR. SPSC-9429. Galiojimas iki 2024-05-05
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas
 - VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo
Matmenų tikslumas	Atitinka	LST EN ISO 3126
Atsparumas smūgiams	Atitinka	LST EN 744 LST EN 1411
Atsparumas dichlormetanui	Atitinka	LST EN 580
Žiedo standumas	SN4 (110x3,2; 160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 400x9,8) SN8 (110x3,2; 160x4,7; 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2; 400x11,7; 500x14,6)	LST EN ISO 9969
Išilginis susitraukimas	Atitinka	LST EN ISO 2505
Sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas	Atitinka	LST EN 1277

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius
Edvinas Kinčinas
2021.05.12 Kaunas

