

**Ekspluatacinių savybių deklaracija**  
 pagal LR Statybos produktu reglamentą STR 1.01.04:2015  
**Nr. ESD 2016.06EVOUSP**

Psl.:

**1 iš 1**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
7. ESPVT sistema:
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

**Slėginiai vamzdžiai iš polietileno PE100-RC su apsauginiu polipropileno PP sluoksniu „Ultrastress Protect“.**

**Slėginiai vamzdžiai iš polietileno (PE100-RC+PP) d20-630 mm.**

Ženklavimo pavyzdys (produkto šoninis ženklavimas): „ULTRASTRESS PROTECT: EN 12201 – PAS 1075 TYPE 3 – EVOPIPES – ULTRASTRESS PROTECT – 110 x 6,6 – SDR17 – CO-EX – PE100RC+PP – PN10 – W – ddmmy – mmmm“

**LST EN 12201-2:2011; PAS 1075 Tipas 3.**

**Vamzdžiai vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinėms sistemoms. Tinka montuoti be pakloto, kryptinio gręžimo būdu, pratraukiant per seną vamzdį arba seną vamzdį laužant.**

**SIA "EVOPIPES", Langervaldes 2a, LV-3002, Jelgava, Latvija. Telefonas +371 630 943 00.**

**UAB „Evopipes Radius“, Priegliaus g. 5-117, Vilnius.**

**1+**

**VĮ SPSC Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Techninė specifikacija
Žaliava:	Polietilenas (PE100-RC)	LST EN 12201-2; PAS 1075 Tipas 3
Matmenų tikslumas mm:	Atitinka	
Medžiagos pailgėjimas tempiant, %:	≥350	
Šiluminis ilgio pokytis, %:	≤3	
Oksidacijos indukcijos laikas, min:	> 20	
Lydalo indeksas po perdirbimo, %:	Ribos: ± 20	
Atsparumas hidrostatiniam slėgiui (klasė):	Atlaiko slėgio bandymus	
Spalva	PE100-RC+PP – vidinis sluoksnis juodas su mėlyna arba ruda juostele, apsauginis sluoksnis mėlynas su žalia juostele arba rudas su žalia juostele	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

OĻEGS ĻAMOVS, R&D skyriaus vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

SIA "EVOPIPES"

Jelgava, Latvija 2016.08.29

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

**Deklaracijos galiojimas:** Deklaracija galioja neterminuotai arba iki tada kai Evopipes privalomai turės keisti ją, nes STR 1.01.04:2015 reglamentas iš dalies keičiamas/pakeičiamas kitu reglamentu dėl reikšmingų techninės specifikacijos, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų arba LST EN 12201, PAS 1075 yra pakeičiamas, taip pat susiję su ES reglamentai iš dalies keičiami/keičiami/pakeičiami kitais.