



2020-11-10

Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.04:2015 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos įsakymu 2015 m. gruodžio 10 d. Nr.D1-901

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KOL-212

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

BKF

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Gamintojo logotipas ()

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

LST EN 1074-1, LST EN 1070-2

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Vandentiekio, nuotekų, lietaus tinklų slėgio sistemų uždaromoji/reguliuojamoji armatūra

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Appendagefabriek Kolk B.V.

Parelstraat 5

7554 TL Hangelo, Nyderlandai

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB „Skauduva“

Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius (Lietuva)

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

4 sistema

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

-

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

-

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Puslapis 1 iš 2

Appendagefabriek Kolk BV
Parelstraat 5
7554 TL HENGLO
The Netherlands
Tel: 0031-74 291 8961



2020-11-10

Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.04:2015 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos įsakymu 2015 m. gruodžio 10 d. Nr.D1-901

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	A1	
Medžiaga	Kalusis ketus EN-GJS-400-15	LST EN 1563
Rutulys	Ketus dengtas EPDM arba NBR guma	
Sandarinimas	NBR arba EPDM guma	
Varžtai ir veržlės	AISI 304/AISI 316	
Deklaruojami skersmenys	Nuo DN50 iki DN500	
Jungčių tipai	Flanšinis, PN10 arba PN16	LST EN 1092-1,2
Slėgio klasė	PN10/PN16	
Sandarumo tipas	A	LST EN 12266-1
Vidinis ir išorinis padengimas	Epoksidinis miltelinis	LST EN 14901:2015
Padengimo medžiagos storis	250 µm (RAL GZ 662)	LST EN 14901:2015

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Appendagefab
Parelsra
75
78 Netherland
Tel: 0031-74 291 8961
(asmens, galiojo pasirašyti deklaracija, vardas, pavardė, pareigos)

J. O. Kolk
Managing Director

(parašas)