

Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.04:2015 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos įsakymu 2015 m. gruodžio 10 d. Nr.D1-901

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. ROTS-0099

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**

Komunikacijų žymėjimo stulpeliai. Indentifikacinis kodas: ROTS – 01, 02, 03

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Partijos numeris: žymima ant pakuotės ROTS01

**3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**

Netaikoma

**4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**

Komunikacijų žymėjimo stulpeliai yra skirti pažymėti požemines komunikacijas (vandentiekio, nuotekų, dujų ir kitas požemines komunikacijas)

**5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

SIA ROTONS

„Brilianti“, Eimuri

Adažu novads, LV-2164, Latvija

**6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**

UAB „Skauduva“

Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius (Lietuva)

**7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**

4 sistema

**8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**

-

**9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:**

**10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

**ROTONS**

2020-11-12

Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.04:2015 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos įsakymu 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Medžiaga	Plienas	EN 10025-2:2004
Vamzdžio sienelės storis	2,9 mm	-
Padengimas	Karštai cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus juodai dažytas arba gruntuotas ir 2 kartus raudonai dažytas (RAL3000)	Karštas cinkavimas arba dažymas 2 kartus
Vamzdžio skersmuo	33,7 mm	-
Stulpelio aukštis	1450 mm	-
Plokštelės storis	1,5 mm	-
Fiksuojanti armatūra	10 mm	-

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:



(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)



(parašas)